

## ONEGA

<u>Zloženie</u>		100% PES
<u>Využitelná dĺžka role</u>		300g/m <sup>2</sup> (±5%)
<u>Gramáž</u>		146cm ± 2 cm
<u>Šírka</u>		
<u>Oderuvzdornosť</u> (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007)		35 000 cyklov
<u>Farebná stálosť voči oteru</u> (ISO 105 X12:2005)		
- Suché		4 - 5
- Mokré		4 - 5
<u>Farebná stálosť na svetle</u> (ISO 105 B02:2014-11 metóda 2)		6-7
<u>Výkon švu</u> (ISO 13936-2:2005)	- Warp	5
<u>Odolnosť proti žmolkovaniu</u>	- Niť	
<u>Spomaľovač horenia</u> (ISO 12945-2:2002)		Na žiadosť



### Čistenie a starostlivosť:



- Upozorňujeme, že farby látok sa môžu mierne líšiť od vzoriek zahrnutých v katalógoch.
- Výsledky testov boli zhromaždené z rôznych typov vzoriek materiálu a predstavujú priemer výsledkov.
  - Spoločnosť Lech nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú z následkov nesprávneho použitia a čistenia materiálu.
  - Efekt žmolkovania a žmolkovania látok je spôsobený používaním nábytku a je prirodzený.
  - Migrácia farieb látok s intenzívnymi a tmavými farbami na svetlé je prirodzená a nedá sa jej vyhnúť.
  - Mechanické poškodenie nie je predmetom reklamácie.